

Link do produktu: <https://sklep.pomtyczyn.pl/sworzen-zwrotnicy-dolny-massey-ferguson-claas-case-ih-ci128881-p-173.html>



## Sworzeń Zwrotnicy Dolny Massey Ferguson & CLAAS & CASE IH / CI128881

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>379,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>CI128881</b>   |
| Kod producenta   | <b>3541419M1</b>  |

### Opis produktu

#### Sworzeń Zwrotnicy Dolny Massey Ferguson & CLAAS & CASE IH.

##### NUMERY HANDLOWE:

- CI128881 (nasz numer)
- 3541419M1
- 137700410855
- 122259A1

##### ZASTOSOWANIE:

###### ☐ Traktory Massey Ferguson:

5465, 6497, 7465, 7475, 7480, 7490, 7495

###### ☐ Traktory Case:

CS100, CS110, CS120, CS130, CS150, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX120, CVX130, CVX150, CVX170, MX100, MX100C, MX110, MX120, MX135, MX150, MX80C, MX90C

###### ☐ Traktory McCormick:

MC100, MC105, MC110, MC115, MC120, MC130, MC90, MC95, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX150, MTX155, MTX165, MTX175, MTX185, MTX200

###### ☐ Traktory Renault:

Ares 550 RX, Ares 630, Ares 710 RZ, Ares 720, Ares 725, Ares 735, Ares 816, Ares 826, Ares 836, Celtis 426, Celtis 436, Celtis 446, Celtis 456, Temis 610, Temis 630, Temis 650

###### ☐ Traktory Challenger:

MT555B, MT575B

###### ☐ Traktory Claas:

Ares 546 RX, Ares 547, Ares 547 ATX, Ares 556 RX, Ares 557, Ares 557 ATX, Ares 566 RX, Ares 567 ATX, Ares 567 ATZ, Ares 577 ATZ, Ares 616 RX, Ares 617 ATZ, Ares 656 RZ, Ares 657 ATZ, Ares 696 RZ, Ares 697 ATZ, Ares 816 RZ, Ares 826 RZ, Ares 836 RZ, Atlas 926 RZ, Atlas 936 RZ, Celtis 426 RC, Celtis 426 RX, Celtis 436 RC, Celtis 436 RX, Celtis 446 RC, Celtis 456 RC,

---

Celtis 456 RX

**DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość całkowita: 100 mm
- Wysokość całkowita: 57 mm
- Wysokość podstawy: 13 mm
- Wysokość większego czopa: 28 mm
- Wysokość mniejszego czopa: 16 mm
- Średnica czopu większego: 50 mm
- Średnica czopu mniejszego: 28 mm
- Średnica wewnętrzna otworu w czopie: 6 mm
- Średnica wewnętrzna otworu gwintowanego w podstawie: 5 mm
- Średnica otworów montażowych: 15 mm
- Rozstaw otworów montażowych (mierzone od krawędzi otworów): 50 mm
- Ilość otworów montażowych: 3
- Waga: 1,2 kg