Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 06:12

Link do produktu: https://sklep.pomtyczyn.pl/sworzen-zwrotnicy-gorny-massey-ferguson-landini-new-holland-ci128880-p-172.html



Sworzeń Zwrotnicy Górny MASSEY FERGUSON & LANDINI & NEW HOLLAND / CI128880

Cena	**379,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CI128880**
Kod producenta	**CI128880**

Opis produktu

Sworzeń Zwrotnicy Górny MASSEY FERGUSON & LANDINI & NEW HOLLAND.

NUMERY HANDLOWE:

➡ CI128880

➡ 128880 (nasz numer)

➡ 03200540

➡ 122260A1

➡ 82850291

➡ 9968023

➡ 3541417M1

➡ ABP3002521

➡ 48/6450-171

➡ 486450171

➡ 6450-171

➡ 6450171

➡ VPJ8090

➡ 3541417M1

➡ 041066R1

➡ 930815

ZASTOSOWANIE:

 Traktory Massey Ferguson: 455Xtra, 470Xtra

 Traktory Case: 2120, 2130, 2140, 2150, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, C80, C90, CS100, CS100 Pro, CS 100 TOT 07 / 2003, CS105 Pro, CS110, CS120, CS130, CS150, CS68, CS75, CS78, CS80, CS80 Pro, CS85 Pro, CS86, CS90, CS90 Pro, CS94, CS95 Pro, CVX1135, CVX1145, CVX1155, CVX1170, CVX1190, CVX1195, CVX120, CVX130, CVX140, CVX150, CVX160, CVX170, CVX195, CX100, CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, MX 100 C Maxxum, MX 100 Maxxum, MX 110 Maxxum, MX 120 Maxxum, MX 135 Maxxum, MX 150 Maxxum, MX 80 C Maxxum, MX 90 C Maxxum

 Traktory Ford: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340

 Traktory Landini: Legend I 105, Legend I 115, Legend I 130, Legend I 145, Legend I 165, Legend II 140, Legend II 160

 Traktory McCormick: MC 120 Power6, MC 135 Power6, MTX110, MTX120, MTX125, MTX135, MTX140, MTX150, MTX155, MTX165

 Traktory New Holland: 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, T 7510, T 7520, T 7530, T 7540, T 7550, TVT 135, TVT 145, TVT 155, TVT 170, TVT 190, TVT 195

 Traktory Sanderson: 623, 624, 625, 725C, 726, TL6

 Traktory Steyr: 6135 CVT, 6140 CVT, 6145 CVT, 6150 CVT, 6155 CVT, 6160 CVT, 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, CVT 130, CVT 150

DANE TECHNICZNE:

 Szerokość całkowita: 104 mm

 Wysokość całkowita: 69 mm

 Wysokość podstawy: 13 mm

 Wysokość większego czopa: 24 mm

 Wysokość mniejszego czopa: 26 mm

 Średnica czopu większego: 50 mm

 Średnica czopu mniejszego: 35 mm

 Średnica wewnętrzna otworu w czopie: 5 mm

 Średnica wewnętrzna otworu gwintowanego w podstawie: 5 mm

 Średnica otworów montażowych: 15 mm

 Rozstaw otworów montażowych (mierzone od krawędzi otworów): 50 mm

 Ilość otworów montażowych: 3

 Waga: 1,4 kg